

Bucșe cu filet interior pt. sudarea cu energie înmagazinată, tip IT



Recomandate pentru sudarea manuală și automată

Oțel inoxidabil A2-50 adecvat pentru sudare

Prețuri la cerere de ofertă

Lungime	Nr. articol	Nr. articol	Nr. articol	Nr. articol	Nr. articol	Nr. articol	Nr. articol
	M3xØ5	M4xØ6	M5xØ7,1	M6xØ8	M8xØ10,8		
6 mm	--	--	--	--	--		
7 mm	B11000	--	--	--	--		
8 mm	B11005	B11100	--	--	--		
10 mm	B11010	B11105	B11200	--	--		
12 mm	B11015	B11110	B11205	B11240	--		
15 mm	B11020	B11115	B11210	B11230	B11615		
16 mm	B11022	B11116	B11215	B11245	--		
20 mm	B11025	B11125	B11220	B11250	B11620		
25 mm	B11030	B11135	B11222	B11260	B11625		
30 mm	B11035	B11140	B11225	B11265	B11630		
35 mm	--	B11145	--	B11270	B11635		
40 mm	--	B11150	--	B11275	B11640		



Date tehnice

Bucșe cu filet interior tip IT - DIN EN ISO 13918

D ± 0,1	L + 0,3	D1 ± 0,2	D2 ± 0,08	L1 ± 0,05	A	D3	T + 0,5	L2	α ± 1°
ø5	siehe Abmessungen see dimensions	6,5	0,80	1,4	-0,7	M3* ²	5	-L -0,3	3°
ø6		7,5				M4* ³	6		
ø7,1		9	0,85	1,4	-0,6	M5* ⁴	7,5		
ø8						M6			
ø10,8		11,8 ± 0,1	1,8 -0,6	M8	10				

*² M3 L2 = 6 - 8 mm T ≈ 4 mm
 *³ M4 L2 = 8 mm T ≈ 5 mm
 *⁴ M5 L2 = 10 mm T ≈ 6 mm

* după norma Soyer
toate dimensiunile in mm

Alte dimensiuni decit cele oferite, la cerere de ofertă